



VARMEKABEL 7 MM

Udendørs 20 & 30 W/m

Robust kabel som er designet specifikt til sne og issmeltning på tagflader, i tagrender eller andre anvendelser, der kræver et robust design og UV bestandighed.

Kablet er velegnet til sne og issmeltning på ramper, trapper, gangstier og indkørsler. Kablet installeres enten frit på tage, tagrender, i nedløb eller støbes i beton ved anvendelse til trapper eller ramper.

Denne serie af kabler fås i forskellige længder og er egnet til en bred vifte af anvendelser.



TEKNISKE DATA



Effekt	20 • 30 W/m
Spændingsforsyning	230 • 400 V
Dimension, varmekabel	Ø7,2 mm +/- 0,2mm
Leder isolering	Silikone
Forsyningskabel	5 m, cable H07RN-F
Jording	Aluminium folie & kobber leder
Yderkappe, varmekabel	PVC, UV-bestandig
Max. tilladelig kabel temperatur	90° C
Byggehøjde, indstøbning	Min. 40 mm over kabel
Min. bøjradius	40 mm
Min. installationstemperatur	-15 °C
Tæthedsklasse	IP68
Garanti	10 år
Godkendelse	CE • UKCA
Standard	EN60800 M2
Tolerance modstand	-5 %/+10 %
Tolerance længde	+/- 2 %

APPLIKATIONER

Tagflader	✓
Tagrender, nedløb	✓
Trapper, gangstier	✓
Ramper, indkørsler	✓

TILBEHØR

Termostat
Mounting beslag f. tage
Monteringsbånd 25m
Monteringsbeslag f. tagrender

LINK TIL WEB



Version 2-092024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



VARMEKABEL 7 MM 20 W/M - 230V

BESKRIVELSE	EFFEKT [W]	STRØM [A]	MODSTAND [Ω]
Varmekabel \varnothing 7 mm, 10.5 m	210	0,9	252
Varmekabel \varnothing 7 mm, 15.0 m	300	1,3	174
Varmekabel \varnothing 7 mm, 21.0 m	420	1,8	126
Varmekabel \varnothing 7 mm, 26.0 m	500	2,2	104
Varmekabel \varnothing 7 mm, 32.0 m	630	2,8	83
Varmekabel \varnothing 7 mm, 42.0 m	840	3,7	63
Varmekabel \varnothing 7 mm, 50.0 m	1020	4,4	53
Varmekabel \varnothing 7 mm, 62.0 m	1250	5,3	43,4
Varmekabel \varnothing 7 mm, 69.0 m	1380	6,1	38,0
Varmekabel \varnothing 7 mm, 89.0 m	1770	7,8	29,4
Varmekabel \varnothing 7 mm, 105.0 m	2140	9,5	24,2
Varmekabel \varnothing 7 mm, 123.0 m	2460	11,0	20,9
Varmekabel \varnothing 7 mm, 148.0 m	3070	12,6	18,2

VARMEKABEL 7 MM 30 W/M - 230V

BESKRIVELSE	EFFEKT [W]	STRØM [A]	MODSTAND [Ω]
Varmekabel \varnothing 7 mm, 8.5 m	260	1,1	204
Varmekabel \varnothing 7 mm, 12.3 m	370	1,6	143
Varmekabel \varnothing 7 mm, 17.0 m	520	2,3	102
Varmekabel \varnothing 7 mm, 21.0 m	630	2,7	84
Varmekabel \varnothing 7 mm, 26.0 m	780	3,4	68
Varmekabel \varnothing 7 mm, 34.0 m	1040	4,5	51
Varmekabel \varnothing 7 mm, 41.0 m	1230	5,3	43,1
Varmekabel \varnothing 7 mm, 51.0 m	1480	6,4	35,7
Varmekabel \varnothing 7 mm, 56.0 m	1720	7,5	30,8
Varmekabel \varnothing 7 mm, 73.0 m	2200	9,5	24,1
Varmekabel \varnothing 7 mm, 87.0 m	2640	11,5	20,0
Varmekabel \varnothing 7 mm, 101.0 m	3080	13,4	17,2
Varmekabel \varnothing 7 mm, 120.0 m	3580	15,6	14,8

Version 2-092024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



HEATING CABLE 7 MM 30 W/M - 400V

BESKRIVELSE	EFFEKT [W]	STRØM [A]	MODSTAND [Ω]
Varmekabel \varnothing 7 mm, 59.0 m	1810	4,5	89
Varmekabel \varnothing 7 mm, 72.0 m	2120	5,3	76
Varmekabel \varnothing 7 mm, 88.0 m	2640	6,6	61
Varmekabel \varnothing 7 mm, 98.0 m	2970	7,4	54
Varmekabel \varnothing 7 mm, 125.0 m	3820	9,6	41,9
Varmekabel \varnothing 7 mm, 150.0 m	4540	11,3	35,3
Varmekabel \varnothing 7 mm, 175.0 m	5220	13,1	30,6
Varmekabel \varnothing 7 mm, 208.0 m	6250	15,6	25,6

Version 2-092024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk