

Tekniske data

Spænding	230 V ~ 50 Hz
Tilledning	1,5 m
Tæthedegrad	IPx7
Effekt/m	17 W/m
Forsikring	10 A
Godkendelser	CE
Garanti kabel	3 år



Beskrivelse

Varmesvøb til frostsikring

Frostbeskyttelse specielt til rør og afløb på byggepladser. Produktets opbygning er et selvbegrænsende varmekabel med jordafskærmning af aluminium foil - effekt 17 W/m ved 5 °C - som er monteret i et isoleret svøb, som kan lukkes sammen om røret med velcroluk. Varmesvøbet kan anvendes på rør op til Ø50 mm - for større elementer og rørdimensioner kan der anvendes 2 eller flere svøb, som ganske enkelt holdes sammen af velcrolukningen. Denne konstruktion giver en lynhurtig og effektiv montering på byggepladsen.

Det er meget enkel at demontere varmesvøbet og det kan således bruges igen og igen...

Varmesvøbet kan leveres med 3-polet IEC309 stik 16 Amp - 230 V

Alternativt med Schuko eller DK-stik.

Minimum installations temperatur -30 °C.

Benyttes bl.a. til midlertidige installationer til skurvogne, mobile badeværelsesvogne og tilsvarende.

Produktprogram fra 3-27 m fordelt på 9 størrelser.

Varmesvøb PREMIUM - DK stik

Vare Nr.	Betegnelse	Effekt Watt	Strøm	Dimension
50860302	Mobilt varmesvøb 3 m, DK stik	50 W	0,2 A	3 m
50860602	Mobilt varmesvøb 6 m, DK stik	100 W	0,4 A	6 m
50860902	Mobilt varmesvøb 9 m, DK stik	150 W	0,7 A	9 m
50861202	Mobilt varmesvøb 12 m, DK stik	200 W	0,9 A	12 m
50861502	Mobilt varmesvøb 15 m, DK stik	260 W	1,1 A	15 m
50861802	Mobilt varmesvøb 18 m, DK stik	310 W	1,3 A	18 m
50862102	Mobilt varmesvøb 21 m, DK stik	360 W	1,6 A	21 m
50862402	Mobilt varmesvøb 24 m, DK stik	410 W	1,8 A	24 m
50862702	Mobilt varmesvøb 27 m, DK stik	460 W	2,0 A	27 m

Varmesvøb PREMIUM- IEC 309

Vare Nr.	Betegnelse	Effekt Watt	Strøm	Dimension
50860303	Mobilt varmesvøb 3 m, IEC309 stik	50 W	0,2 A	3 m
50860603	Mobilt varmesvøb 6 m, IEC309 stik	100 W	0,4 A	6 m
50860903	Mobilt varmesvøb 9 m, IEC309 stik	150 W	0,7 A	9 m
50861203	Mobilt varmesvøb 12 m, IEC309 stik	200 W	0,9 A	12 m
50861503	Mobilt varmesvøb 15 m, IEC309 stik	260 W	1,1 A	15 m
50861803	Mobilt varmesvøb 18 m, IEC309 stik	310 W	1,3 A	18 m
50862103	Mobilt varmesvøb 21 m, IEC309 stik	360 W	1,6 A	21 m
50862403	Mobilt varmesvøb 24 m, IEC309 stik	410 W	1,8 A	24 m
50862703	Mobilt varmesvøb 27 m, IEC309 stik	460 W	2,0 A	27 m