



GUTTER HEAT

Fonte de la neige et de la glace sur les toits et dans les gouttières

Gutter Heat est un câble chauffant autorégulant avec une puissance de 25 W/m, livré complet depuis l'usine et prêt à être installé sur site. Le câble est fourni avec une fiche et un câble d'alimentation de 2 m en caoutchouc néoprène.

Gutter Heat est conçu pour la protection contre le gel des gouttières et des descentes pluviales, mais il peut également être utilisé sur les toits. Lorsque le câble chauffant est installé dans la descente pluviale, il est maintenu en place par des entretoises fixées à une chaîne, suspendue à une barre transversale suspendue du haut de la descente pluviale.



DONNÉES TECHNIQUES



Puissance nominale	25 W/m @10 °C
Tension d'alimentation	230 V
Dimensions du câble (LxH)	10,5 mm x 5 mm (+/-0,5 mm)
Isolation du conducteur	Polyoléfine
Dimensions du conducteur	2 x 1,0 mm ²
Mise à la terre	Feuille de mylar en aluminium et conducteur en cuivre
Gaine extérieure du câble	Polyoléfine, stable aux UV
Couleur	Noir, RAL 9005
Câble d'alimentation	2 m avec fiche
Type de câble d'alimentation	3G H05RN-F
Température admissible du câble	Max. 65 °C (85 °C hors tension)
Rayon de courbure minimum	30 mm, sur la surface (L)
Garantie	5 ans
Température minimale d'installation	-15 °C
Homologations	CE • UKCA
Normes	IEC/EN 62395
Effet de tolérance à 10 °C	-10 %...+20 %

DOMAINES D'APPLICATION

Gouttières, desc. pluviales	✓
Surfaces de toit	✓

ACCESSOIRES

Thermostat
Clips de câble pour gouttières
Clips d'espacement
Chaîne
Barre transversale
Protecteur de bord

LIEN VERS LE WEB



Version 2-092024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



APERÇU DU PRODUIT



GUTTER HEAT

DESCRIPTION	EFFET	COURANT	PUISSANCE/M @10° C
Gutter Heat 6,0 m Schuko plug	150 W	0,7 A	25 W/m
Gutter Heat 10,0 m Schuko plug	250 W	1,1 A	25 W/m
Gutter Heat 12,0 m Schuko plug	300 W	1,3 A	25 W/m
Gutter Heat 15,0 m Schuko plug	375 W	1,6 A	25 W/m
Gutter Heat 20,0 m Schuko plug	500 W	2,2 A	25 W/m
Gutter Heat 25,0 m Schuko plug	625 W	2,7 A	25 W/m
Gutter Heat 30,0 m Schuko plug	750 W	3,3 A	25 W/m
Gutter Heat 40,0 m Schuko plug	1000 W	4,3 A	25 W/m
Gutter Heat 50,0 m Schuko plug	1250 W	5,4 A	25 W/m

Version 2-02024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk