



CÂBLE CHAUFFANT 3 mm

12 W/m

Le câble chauffant ultra-mince est conçu uniquement pour une installation en intérieur entièrement intégrée dans une couche de chape, d'adhésif pour carrelage ou de composé de nivellement. Le câble peut être installé sur un sol stable existant sous tout type de revêtement de sol.

Les câbles chauffants sont disponibles dans de nombreuses tailles et adaptés à une large gamme d'applications.

Le câble est à double conducteur avec écran de terre et fil de drainage.



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance de sortie	12 W/m
Tension	230 V - 50 Hz
Diamètre du câble	Diamètre 3 mm
Conducteur intérieur, isolation	FEP
Câble froid	2,5 m
Type de câble	2 câbles + écran de mise à la terre
Écran	Ruban de mylar en aluminium et conducteur en cuivre
Gaine extérieure	PVC
Température maximale admissible du câble	90 °C
Hauteur de construction minimale	7 mm
Rayon de courbure minimal	18 mm
Garantie	25 ans
Approbation	CE, Semko, BEAB
Normes	EN60335-2-96
Tolérance de résistance	-5 %/+10 %
Tolérance de longueur	+/- 2 %

APPLICATION

Pièces humides	✓
Logement classique	✓
Béton	
Plancher existant	✓
En chape	✓

LIEN VERS NOTRE SITE WEB



Version 1-052021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
DK-5500 Middelfart
Tél. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



CÂBLE CHAUFFANT 3 mm - 12 W/m

DESCRIPTION DU PRODUIT	PUISSANCE	COURANT	RÉSISTANCE
Câble chauffant diamètre 3 mm, 12 W/m - 11,3 m	130 W	0,6 A	407 Ω
Câble chauffant diamètre 3 mm, 12 W/m - 16,5 m	200 W	0,9 A	264 Ω
Câble chauffant diamètre 3 mm, 12 W/m - 23,5 m	290 W	1,3 A	183 Ω
Câble chauffant diamètre 3 mm, 12 W/m - 29,5 m	370 W	1,6 A	142 Ω
Câble chauffant diamètre 3 mm, 12 W/m - 36,0 m	420 W	1,8 A	126 Ω
Câble chauffant diamètre 3 mm, 12 W/m - 39,0 m	480 W	2,1 A	109 Ω
Câble chauffant diamètre 3 mm, 12 W/m - 47,0 m	570 W	2,5 A	92 Ω
Câble chauffant diamètre 3 mm, 12 W/m - 57,0 m	660 W	2,9 A	80 Ω
Câble chauffant diamètre 3 mm, 12 W/m - 68,0 m	790 W	3,5 A	67 Ω
Câble chauffant diamètre 3 mm, 12 W/m - 79,0 m	960 W	4,2 A	55 Ω
Câble chauffant diamètre 3 mm, 12 W/m - 87,0 m	1050 W	4,6 A	50 Ω
Câble chauffant diamètre 3 mm, 12 W/m - 99,0 m	1190 W	5,2 A	45 Ω
Câble chauffant diamètre 3 mm, 12 W/m - 112,0 m	1330 W	5,8 A	40 Ω
Câble chauffant diamètre 3 mm, 12 W/m - 133,0 m	1590 W	6,9 A	33 Ω
Câble chauffant diamètre 3 mm, 12 W/m - 145,0 m	1740 W	7,6 A	30 Ω
Câble chauffant diamètre 3 mm, 12 W/m - 166,0 m*	1990 W	8,7 A	27 Ω
Câble chauffant diamètre 3 mm, 12 W/m - 177,0 m*	2130 W	9,3 A	25 Ω

*L'emballage standard n'est pas disponible