



THERMOSTAT HC60

Chauffage numérique, programmable et adaptatif

HC60 contient les fonctionnalités nécessaires pour répondre aux exigences énoncées dans Ecodesign Lot20.

Le thermostat est programmable, dispose d'un chauffage adaptatif et d'une fonctionnalité de fenêtre ouverte. Le contrôle du chauffage au sol s'adapte alors facilement aux besoins des différentes pièces.

Une fonction de limitation de la température est incluse qui est idéale pour une utilisation avec des planchers en bois ou contrecollés.

La température est mesurée par le capteur de sol, le capteur de pièce ou les 2 capteurs combinés.

Le capteur de sol avec câble de 3 m et la batterie de secours intégrée garantissent que les paramètres sont maintenus en cas de perte d'alimentation du contrôleur.



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|---|
| Tension d'alimentation | 90-240V / 50-60Hz |
| Charge max. | 3600 W (16A) |
| Classe IP | IP20 |
| Plage de température | +5° C ... +40° C |
| Paramètres du capteur | Sol / Pièce / Pièce avec capteur de sol comme limiteur de température |
| Type d'affichage | LCD rétroéclairé de 1,6"ouce |
| Type de capteur au sol | 10 kΩ à 25 °C, longueur 3 m |
| Couleur de base | Blanc RAL9003 |
| Configuration d'installation | Boîte arrière euro 60 mm |
| Dimensions | 82 x 82 x 53 mm |
| Garantie | 3 ans |
| Normes | CE • RoHS • UKCA • Lot20 Ecodesign |

CARACTÉRISTIQUES

- Écran numérique rétroéclairé
- Programmable - 6 événements/jour
- Réglage de la lecture du capteur de pièce
- Chauffage adaptatif
- Fonctionnalité de fenêtre ouverte
- Limiteur de température
- Fonctionnalité de sécurité pour les enfants
- 3 combinaisons de capteurs

LIEN VERS NOTRE SITE WEB



Version 2-102023

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk