



MOBIL VINTERMÅTTE

Optøning af udendørs arealer

Den mobile vintermåtte er udført i en slidstærk og brandhæmmende PVC canvas, som er forseglet og egnet til udendørs brug.

Vintermåtten består af et lag reflekterende aluminiumsfolie og isolering øverst, nederst en varmemåtte, som er udrustet med et robust varmekabel som spreder varmen jævnt over hele overfladen. Vintermåtten er udrustet med suspensionsremme til nem opbevaring og transport samt metaløjer til ophæng på hver langside.

Den mobile varmemåtte har mange anvendelsesområder indenfor optøning f. eks. før gravearbejde (20 - 50 cm pr. døgn) og optøning af lokal frost f. eks. foran døre og indgange. Kan ydermere anvendes til opvarming f. eks. af støbeforme, mursand, kabeltromler, maskiner o.l.

Varmemåtten fås valgfrit med 3-polet IEC 309 stik, DK-stik eller Schuko-stik.

Vintermåtten må ikke tildækkes og er udstyret med en termosikring hvis placering er angivet på vintermåttens overside.



ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs arealer	✓
Indendørs	

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Forsyningsspænding	230 V - 50 Hz
Fladeeffekt	300 W/m ²
Forsyningskabel	1,5 mm ² H07RN-F • 2,5m
Materiale vintermåtte	PVC FR/polyester, orange
Maks. temperatur	55 °C
Min. bøjradius	50mm
Kapslingsklasse	IP 66
Garanti	2 år
Godkendelse	CE
Standard	EN 62395 • EN 60335-1

TILBEHØR

Termostat

LINK TIL VORES HJEMMESIDE



Version 2-102023

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



MOBIL VINTERMÅTTE - SCHUKO

BESKRIVELSE	DIMENSION	EFFEKT	STRØM
Mobil vintermåtte - 1 x 3 m	1 x 3 m	925 W	4,0 A
Mobil vintermåtte - 0,8 x 6 m	0,8 x 6 m	1520 W	6,6 A

MOBIL VINTERMÅTTE - IEC 309

BESKRIVELSE	DIMENSION	EFFEKT	STRØM
Mobil vintermåtte - 1 x 3 m	1 x 3 m	925 W	4,0 A
Mobil vintermåtte - 0,8 x 6 m	0,8 x 6 m	1520 W	6,6 A

MOBIL VINTERMÅTTE - DK

BESKRIVELSE	DIMENSION	EFFEKT	STRØM
Mobil vintermåtte - 1 x 3 m	1 x 3 m	925 W	4,0 A
Mobil vintermåtte - 0,8 x 6 m	0,8 x 6 m	1520 W	6,6 A