



# TEKMAR 3356

## Sensor for åbne arealer


Sensor til kombineret måling af temperatur- og fugtværdier på alle udendørs arealer. Robust udførelse i messing, fuldstændigt indkapslet. Meget lav byggehøjde, derfor særligt velegnet til trapper, terrasser osv.

Den optimale placering af sensoren skal vælges omhyggeligt og bør være der, hvor de kritiske egenskaber for isdannelse, nemlig "temperaturfald og fugtighed", først opstår.

Ugunstige forhold bør undgås såsom for eksempel vindskår, skyggefulde områder, varmeudgange ved parkeringskældre osv.

Ved større arealer kan der være behov for flere sensorer for at dække behovet korrekt.

Den kombinerede fugt- og temperatursensor skal installeres inden for det område, der skal overvåges og opvarmes.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Materiale               | Messing                        |
| Dimensioner             | Ø68 x H31mm                    |
| Kabeltype               | LiYw11Y - 4x0,5mm <sup>2</sup> |
| Kabellængde             | 25m (1-6-50 tilgængelig)       |
| Temperatur              | -30 °C til +75 °C              |
| Fastgørelse             | 3x M3mm gevind                 |
| Dimension montagebeslag | Ø68 x H67mm                    |
| Kompatibel termostat    | 1773 • 1872 • 1873 • 1875      |

### ANVENDELSESOMRÅDER

|             |   |
|-------------|---|
| Ramper      | ✓ |
| Gangarealer | ✓ |

### TILBEHØR

|                              |
|------------------------------|
| Montagerør messing           |
| Dækplade montererør          |
| Kit til forlængelse af kabel |



LINK TIL WEB

Version 1-062024

Heatcom Corporation A/S  
Barmstedt Allé 6  
5500 Middelfart  
Tel. +45 63 41 77 77  
Sales@Heatcom.dk



# PRODUKTOVERSIGT



Version 1-052024

Heatcom Corporation A/S  
Barmstedt Allé 6  
5500 Middelfart  
Tel. +45 63 41 77 77  
Sales@Heatcom.dk