



## CÂBLE CHAUFFANT 3 MM 12 W/m

Le câble chauffant ultra-mince est conçu uniquement pour une installation en intérieur entièrement intégrée dans une couche de chape, d'adhésif pour carrelage ou de composé de nivellement.

Le câble peut être installé sur un sol stable existant sous tout type de revêtement de sol.

Les câbles chauffants sont disponibles dans de nombreuses tailles et adaptés à une large gamme d'applications.

Le câble est à double conducteur avec écran de terre et fil de drainage.



### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance de sortie	12 W/m
Tension	230 V - 50Hz
Diamètre du câble	Ø3,4 +/-0,2 mm
Conducteur intérieur, isolation	Fluoropolymère
Câble froid	2 câbles + écran de mise à la terre, LSZH
Écran	Ruban de mylar en aluminium et conducteur en cuivre
Gaine extérieure	PVC
Classe de feu, CPR	E <sub>ca</sub>
Température maximale admissible du câble	90° C
Hauteur de construction minimale	5mm par câble
Rayon de courbure minimal	20 mm
Garantie	25 ans
Approbation	CE • UKCA • Semko • BEAB
Normes	EN60335-2-96
Tolérance de résistance	-5 %/+10 %
Tolérance de longueur	+/- 2 %

### APPLICATION

Pièces humides	✓
Logement classique	✓
Béton	
Plancher existant	✓
En chape	✓

### ACCESSOIRES

Thermostat

### LIEN VERS NOTRE SITE WEB



Version 3-082024

Heatcom Corporation A/S  
Barmstedt Allé 6  
DK-5500 Middelfart  
Tel. +45 63 41 77 77  
Sales@Heatcom.dk



## CÂBLE CHAUFFANT 3MM - 12 W/m

DESCRIPTION DU PRODUIT	PUISSANCE	COURANT	RÉSISTANCE
Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 9.4 m	120 W	0.5 A	451 Ω
Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 15.3 m	190 W	0.8 A	277 Ω
Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 22.8 m	290 W	1.2 A	185 Ω
Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 29.7 m	370 W	1.6 A	143 Ω
Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 37.5 m	470 W	2.0 A	113 Ω
Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 43.8 m	550 W	2.4 A	96 Ω
Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 52.5 m	650 W	2.8 A	81 Ω
Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 59.0 m	730 W	3.2 A	73 Ω
Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 67.0 m	840 W	3.7 A	63 Ω
Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 79.0 m	980 W	4.3 A	54 Ω
Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 87.0 m	1090 W	4.7 A	49 Ω
Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 98.0 m	1230 W	5.3 A	43 Ω
Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 110.0 m	1370 W	6.0 A	39 Ω
Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 130.0 m	1630 W	7.1 A	33 Ω
Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 142.0 m	1770 W	7.7 A	30 Ω
Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 153.0 m	1920 W	8.4 A	28 Ω
Câble chauffant Ø3 mm, 12 W/m - 174.0 m	2170 W	9.4 A	24 Ω

Version 3-082024

Heatcom Corporation A/S  
Barmstedt Allé 6  
DK-5500 Middelfart  
Tel. +45 63 41 77 77  
Sales@Heatcom.dk